

**Załącznik Nr 1. Formularz opisu zamówienia**

Lp.	Produkt	Opis produktu	J.m.	liczba	Wartość netto (cena jednostkowa x liczba) [zł]	VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
<b>1. TABLICA INTERAKTYWNA</b>			Szt.	2			
		Długość kabla USB w zestawie	6 m				
		Obszar projekcyjny	1669,5 x 1180				
		Przekątna tablicy	83 [cale]				
		Przekątna powierzchni roboczej	80"				
		Format obrazu	4:3				
		Sposób obsługi	palec lub dowolny wskaźnik				
		Technologia	Pozycjonowanie w podczerwieni				
		Technologia dotyku	Podczerwień				
		Rodzaj powierzchni	matowa magnetyczna suchościerna Uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Porcelanowa PolyVision e3				
		Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768 punktów				
		Prędkość kursora	120"/sekundę				

	Paski skrótów	Po obu stronach tablicy				
	Dokładność odczytu	< 0,02 mm				
	Połączenie z komputerem	USB				
	Wymiary tablicy	1720 x 1250 x 36 mm				
	Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi Kabel USB 6 x Pisak Uchwyty do montażu na ścianie Półka interaktywna Wskaźnik teleskopowy				
	Wymiary powierzchni roboczej	1680 x 1180 mm				
	Akcesoria opcjonalne	mobilny stojak				
	Zasilanie	USB				
	Waga	Do 20 kg				
<b>2. PROJEKTOR ULTRAKRÓTKOOGNISKOWY</b>			Szt.	2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obraz o przekątnej do 93 cali: Rozdzielczość XGA dzięki technologii 3LCD ,</li> <li>• Niezawodność: Zwiększona niezawodność i dłuższy czas eksploatacji lampy,</li> <li>• Łączność bezprzewodowa (opcjonalnie): Łatwe wyświetlanie obrazu z wielu różnych urządzeń,</li> <li>• Długi czas eksploatacji lampy: Do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym,</li> <li>• Ultrakrótki rzut: Wyjątkowo szerokie możliwości</li> </ul>					

instalacji,

**Dane techniczne:**

- **Natężenie światła barwnego**
  - 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
- **Rozdzielczość**
  - XGA, 1024 x 768, 4:3
- **Korekcja obrazu**
  - Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo:  $\pm 3^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo  $\pm 3^\circ$
- **Odzworowanie kolorów**
  - do 1,07 mld kolorów
- **Odległość projekcyjna, system szerokokątny**
  - 0,4 m ( 56 cal ekran)
- **Odległość projekcyjna, system Tele**
  - 0,6 m ( 93 cal ekran)
- **Odległość ogniskowa**
  - 3,7 mm
- **Przylączy**
  - Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 02.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście

	<p>RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Funkcje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Automatykzna regulacja jasności, Automatykzny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Wartość zamówienia ogółem:</b>						